

PISA ESTAMPADO

Stamped / Imprimé / Bedruckter



ANTI-DESЛИZANTE

NON-SKID
ANTIDÉRAPANT
RUTSCHFEST

ES Zueco estampado con correa abatible de sujeción en el talón, fabricado con microfibra transpirable con acolchado en el empeine para evitar rozaduras, montado sobre horma recta de puntera redondeada. Plantilla anatómica forrada con barra metatarsal. Suela de poliuretano en forma de cuña, antideslizante de doble densidad, bicomponente de poliuretano y TPU combinados para aumentar el coeficiente antideslizante del zueco.

Normativa: Certificado CE, norma EN-ISO 20347.
Nivel de protección SRA+E+OB.
SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante.
E = absorción de energía en la zona del tacón.
OB = requisitos básicos.

FR Sabot imprimé en microfibre respirante avec un renfort capitonné sur l'empeigne pour éviter les frottements. Maintien du talon par une bride ajustable. Forme droite à pointe arrondie. Semelle anatomique, suivant la forme métatarsienne du pied, doublée cuir. Semelle en polyuréthane, antidérapante double densité, Bi-composant polyuréthane et TPU pour augmenter le coefficient d'adhérence du sabot.

Norme: Certifié CE, norme EN-ISO-20347.
Niveau de protection SRA+E+OB.
SRA = antidérapante sur céramique et eau avec détergent comme lubrifiant.
E = absorption de l'énergie sur le talon.
OB = Exigences de base.

CORREA AJUSTABLE

ADJUSTABLE STRAP
BRIDE AJUSTABLE
VERSTELLBAREN RIEMEN

LIGERO & CÓMODO

LIGHT & COMFORTABLE
LÉGER ET CONFORTABLE
LEICHT UND BEQUEM

EN Stamped clog with pull-down strap heel, made with breathable Microfiber padded at the instep to prevent blistering, mounted on straight form of rounded toe. Template anatomical lined with metatarsal bar. Wedge shape soles of polyurethane, anti-slip dual density, two-component polyurethane and TPU combined to increase the non-skid coefficient of the clog.

Regulations: EN-ISO-20347.
Protection Level SRA+E+OB.
SRA = non-skid on tiles using water and detergent as lubricant.
E = energy absorption in the heel area.
OB = basic requirements.

DE Bedruckter Clog mit herunterklappbaren Riemen aus atmungsaktiver Mikrofaser mit Polsterung am Spann, um Reibungen zu verhindern. Gerader Leisten und runde Schuhspitze. Anatomische Innensohle aus Leder mit Verstärkung am Mittelfußknochen. Sohle aus Polyurethan in Keilform, doppelt rutschfest, Zweitachskomponenten aus Polyurethan und TPU, um die Haftfestigkeit des Schuhs zu erhöhen.

Norm: CE Zertifiziert, EN-ISO-20347.
Sicherheitslevel SRA+E+OB.
SRA = rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln.
E = Energieaufnahme über den Absatz.
OB = Basisanforderungen.



Scanea este código QR para ver el zapato en movimiento.
Scan this QR code to see this shoe in movement.

Dian

Tallas/Sizes/Pointures/Größen: 34-47